



شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
شرکت سپاران

جدول مشخصات و کاربرد انواع محصولات پلی اتیلن سنگین

HDPE PRODUCT SPECIFICATION & APPLICATION

TYPE نوع	Products	Propert ies	MFI (190°C/2.16 kg)	Density	IZOD Impact Strenght	Tensile Strenght@ Break	Elongation	Yellow Index	Ash Content	Volatile Matter	موارد مصرف Application
BLOW MOLDING بادی	High Density Polyethylene (HDPE) Poliran HB0035	Test Method	ASTM D-1238	ASTM D-1505	ASTM D-256	ASTM D-638	ASTM D-638	ASTM D-1925	ASTM D-1063	ASTM D-1960	مصارف عمومی از قبیل لوازم خانگی، اسباب بازی و لوازم بهداشتی و ظروف تا حجم بیست لیتر GENERAL PURPOSE HOUSEWARE TOYS, HYGIENIC APPLICATION, CONTAINERS UP TO 20 Lit VOL VME
		Value	0.28-0.43	0.959 ±0.003	25 min	290 min	900 min	-5 max	0.06 max	0.05 max	
		Units	gr/10 min	gr/ml	kg.cm/cm	kg/cm ²	%	--	wt. %	wt. %	

